

Informationen gemäß EU 2019/1782, Anhang II
Information according to EU 2019/1782, Annex II

	Wert und Genauigkeit Value and precision	Einheit Unit
Transmedia Kabelverbindungen GmbH HRB 2445 Profilstr. 11 D-58093 Hagen	-	-
Modellkennung Model identifier	MB10EU/6XC/FX8 NEE 1 L	-
Eingangsspannung Input voltage	100-240	V
Eingangswechselstromfrequenz Input AC frequency	50/60	Hz
Ausgangsspannung Output voltage	3-4,5-5-6-7,5-9-12V DC	V
Ausgangsstrom Output current	1A MAX	A
Ausgangsleistung Output power	3.0V(3.0W) / 4.5V(4.5W) / 5.0V(5.0W) / 6.0V(6.0W) / 7.5V(7.5W) / 9.0V(9.0W) / 12.0V(12.0W)	W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb Average active efficiency	Min 69.642% (for 3.0V); Min 72.814% (for 4.5V); Min 73.623% (for 5.0V); Min 78.881% (for 6.0V); Min 80.256% (for 7.5V); Min 81.340% (for 9.0V); Min 82.963% (for 12.0V)	%
Effizienz bei geringer Last (10 %) Efficiency at low load (10 %)	Min 59.6% (for 3.0V); Min 62.8% (for 4.5V); Min 63.6% (for 5.0V); Min 68.8% (for 6.0V); Min 70.2% (for 7.5V); Min 71.3% (for 9.0V); Min 72.9% (for 12.0V)	%
Leistungsaufnahme bei Nulllast No-load power consumption	< 0.1W	W